


S-150 Serisi



- + **Sanayi Tipi Adaptör**
Enclosed Power Supply Adapter
- + **Geniş Giriş Voltaj Aralığı (160 - 240Vac)**
Wide Range Input Voltage (160 - 240Vac)
- + **Kısa Devre Koruma, Aşırı Yük Sınırlama**
Short Circuit Protection, Overload Limitations
- + **Aşırı Isı Koruma**
Overheat Protection
- + **Yüksek Verim**
High Efficiency
- + **Kompakt Tasarım**
Compact Design
- + **2 yıl Garanti**
2 Year Warranty

Giriş / Input		Nom.	Toler.	Şartlar / Condition
Çalışma Voltaj Aralığı <i>Rated Voltage Range</i>		160-240V AC	± 20%	47 / 63 Hz
Max. Giriş Akımı <i>Max. Input Current</i>		2,0A AC	± 10%	220V AC
Kalkış akımı <i>Max. Inrush Current</i>		50A		max. 2ms
Yüksüz Giriş Gücü <i>Load Input Current</i>		0,3W	< 0,3W	input: 220V AC / output: 0mA
Verim <i>Efficiency</i>		85%	min. 80%	input: 220V AC / output: max.

Çıkış / Output		Model	Nom.	Cur.	Toler.	Şartlar / Condition
Çıkış Gerilimi <i>Rated Output Voltage</i>		S-150-5	5V DC	3,0A	± 5%	AT Rated Input Voltage
		S-150-12	12V DC	12,5A	± 5%	AT Rated Input Voltage
Çıkış Dalgalanma <i>Output Ripple & Noise</i>			max. 2%(Vout)			input: 220V AC / output: max.
Yük Regülasyonu <i>Line Regulation</i>			max. 5%			input: 220V AC / output: max.

Şartlar ve Güvenlik Conditions & Safety		Nom.	Toler.	Şartlar / Condition
Çalışma ortamı <i>Operating Environment</i>		-10 ~ +70°C (20~90% RH)		No Dewdrop
Depolama ortamı <i>Storage Environment</i>		-20 ~ +80°C (10~95% RH)		No Dewdrop
Güvenlik Standardı <i>Safety Standard</i>		EN60950-1		Acc. / Compliance
EMC & EMI		EN55022		Acc. / Compliance
Yüksek Gerilim Dayanıklılığı <i>Primary To Secondary Hi-Pot</i>		3000 V AC		0,5-2,0sec.
Güvenilirlik <i>Reliability</i>		80%	min. 78%	input: 220V AC

Mekanik / Mechanical		Nom.	Toler.	Şartlar / Condition
Çıkış soketi (øD x ød) [mm] <i>Output socket</i>				
Boyutlar (l / w / h) [mm] <i>Dimensions</i>		199 / 98 / 38		
Ağırlık <i>Weight</i>		620g (approx.)		